



Kerilit, s.r.o.  
Jihlavská 1007  
59101 Žďár nad Sázavou

fax: +420567300221  
mail: kerilit@kerilit.cz  
www.kerilit.cz

## Guttabeta S Guttabeta drain

**Guttabeta S** je folie opatřená z vnitřní strany plastovou mřížkou umožňující provedení omítky, vhodná zejména pro sanaci vnitřních stěn. Transparentní nopová fólie pro provětrání svislé stěny v interiéru. Povrch fólie je opatřen mřížkou ze syntetických vláken umožňujících omítání. Fólie vytváří nejen účinnou bariéru proti vlhkostem, ale i cirkulaci vzduchu a přispívá k celkovému vysušení a sanaci vnitřních i obvodových zdí.

**Guttabeta drain** je folie s nakaširovanou filtrační textilií pro dlouhodobě zajištění drenážní schopností.

Vlastnosti	Guttabeta drain	Guttabeta S
Materiál	HDPE, polyesterová rohož	HDPE, plastová mřížka
Tloušťka	0,6 mm	0,6 mm
Délka role	20 m	10 m
Šířka role	2,0 m	2,0 m
Výška nopu	8 mm	8 mm
Propustnost mezi nopy	5,5 l/m <sup>2</sup>	5,5 l/m <sup>2</sup>
Počet nopů	1100 ks/m <sup>2</sup>	1100 ks/m <sup>2</sup>
Pevnost v tlaku	150 kN/m <sup>2</sup>	150 kN/m <sup>2</sup>
Teplotní stálost	-40 +80 °C	-20 +80 °C
Barva	černá	transparentní